

DPASS SH700-Jオプションサウンドユニット			
名称	DPASS オプションサウンドユニット		
品番	SH700-J-S		
本体外形寸法	W60mmXH60mmXD60mm (アンテナコネクタ部とアンテナを除く)		
重量	120g (本体のみ)		
価格	オープン価格		
電流電圧	DC6V ACアダプタ使用(出力: DC6V, 1A)		
待機中/動作中消費電力	待機中/動作中:0.9W/最大: 3W		
温湿度条件	0 ~ 60°C (40°C 93% RH 以下、結露しないこと)		
親機との通信方式	GFSK無線 (920.5~923.5MHz)		
電波到達可能距離	<b>室内約45m(参考値)</b> ※電波到達可能距離は参考値です。ご使用の環境において周辺電子機器の状態によっては、電波の到達に支障が生じる場合があります。SH700-Jからの信号を受信できない場合がございます。弊社及び販売元は、これによって発生したいかなる損害に関して、一切の責任を負いません。		
出力	内蔵スピーカー	(SPEAKER)	500mW × 2 (ボリュームレベル 10のとき MAX82dBA/1m)
電源	ACアダプタ	(POWER)	AC100V (50/60Hz) DC6V-1A
機能	通知機能		親機から受信した電文報知動作を行う
	中継機能		中継子機では親機から受信した電文、再度子機に信号を出力して報知動作を行う
表示/操作	Full Color LED	(POWER/STATUS)	電源供給状態および報知状態の確認
	ボリューム調整ボタン		スピーカーのボリュームを10段階で調整
接続コネクタ	電源		Φ3.5 2極ジャック DC6V (センター +)
	DEBUG		Φ3.5 4極ジャック